

Smar miedziany w sprayu CARAMBA 60268505

Nr art.: WS1027



Smar miedziany w sprayu spray 500 ml:

Zastosowanie :

- ułatwia montaż i demontaż części wystawionych na działanie wysokich temperatur,
- ochrona przed korozją;

Zalety :

- uniknięcie zapiecenia na skutek wysokiej temperatury,
- uniknięcie zakleszczenia na skutek działania wilgoci i korozji,
- odporność warstwa ochronna i poślizgowa odporna na temperaturę i wilgoć,
- do zastosowań jako smar montażowy do połączeń:
 - śrubowych rur,
 - kołnierzy i armatury przewodów gorącej pary,
 - przyłączy rur wydechowych i komór spalania,
 - głowic cylindrów,
 - śrub mocujących palniki gazowe i olejowe;
- do długotrwałego smarowania obciążonych termicznie podzespołów o ruchach wzdłużnych, rotujących i oscylujących,
- zapobieganie puszczaniu hamulców tarczowych w samochodach,
- zapobieganie drganiom,
- odporność na działanie wysokich temperatur w zakresie -30°C + 1100°C ;

Sposób użycia :

Usunąć z powierzchni resztki tlenków, farby, zgorzeliny, starych smarów, najlepiej w sposób mechaniczny za pomocą szczotki drucianej oraz za pomocą rozpuszczalnika. Smar miedziany przed użyciem należy odpowiednio wstrząsnąć przez ok. 2 minuty , tak aby było słychać kulkę mieszającą. Nanieść produkt równomiernie z odległości ok.20cm na podzespoły.

Uwaga!!! Smar miedziany nie może być stosowany do hamulców wyposażonych w system ABS i ESP! Może to prowadzić do wadliwego działania układu hamulcowego!

Producent : CARAMBA

Nr artykułu : 60268505