

Smar Moliten EP 23

Nr art.: WS1232



Smar Moliten EP 23 - smar litowy z dodatkiem molibdenu.

Charakterystyka:

- zmniejsza zużycie i tarcie,
- wykazuje odporność na działanie wody i utlenianie,
- zalecany wszędzie tam, gdzie występuje częsta zmiana kierunków ruchu,
- temperatura pracy od -30°C do +130°C,
- klasa NLGI : 2, konsystencja mikka,
- dostępny w opakowaniach 0,4kg; 0,9kg; 4,5kg; 9,0kg; 52,0kg; 180kg;

Zastosowanie:

- przemysł, motoryzacja, warsztaty, gospodarstwa rolnicze i domowe,
- do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w pojazdach samochodowych i innych urządzeniach pracujących,
- do smarowania elementów podwozia, przegubów homokinetycznych i kulowych,
- do smarowania cięgieł, sworzni, gwintów.

Klasa konsystencji NLGI (National Lubricating Greases Institute), według konsystencji smarów, zmierzonej liczbowo jako zakresy penetracji po ugniataniu. Penetracja jest podstawowym parametrem oceny jakości smarów i wpływa na ich dobór do określonych wzów tarcia. Klasyfikacja NLGI zostaa przedstawiona w ISO 6743-99.

Klasa konsystencji NLGI	
Klasa wg NLGI	Konsystencja
000	płynna
00	płynna
0	półpłynna
1	bardzo miękka
2	miękka
3	średnia
4	półtwarda
5	twarda
6	bardzo twarda
7	bardzo twarda