

Smar wysokiej przyczepności CARAMBA 64190501

Nr art.: WS1023



Smar wysokiej przyczepności spray 500 ml:

Zastosowanie :

- smar o wysokiej przyczepności, neutralny i migrujący,
- wykorzystywany wszędzie tam, gdzie części są narażone na wysokie ciśnienia, uderzenia i drgania,
- idealny do smarowania :
 - lin stalowych,
 - kół zębnych,
 - rolek,
 - przegubów i gowic przegubów,
 - prowadnic,
 - zawiasów,
 - zamków,
 - napędów acuchowych,
 - trzpieni przenoszących siły;

Zalety :

- wysoka przyczepność,
- znakomite właściwości migracji i przenikania,
- doskonałe przyleganie,
- ponadprzeciętna odporność na ciśnienie (wartość VKA wg DIN 51350 : 1700 - 1800N),
- odporność na sól i rozpryskiwaną wodę,
- odporność na słabe kwasy i ługi,
- zabezpieczenie antykorozyjne;

Sposób użycia :

Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć puszką, tak aby było słychać kulkę mieszającą i równomiernie spryskać z odległości 20 cm, po czym odczekać do momentu odparowania.

Producent : CARAMBA

Nr artykułu : 64190501