

Podgrzewacz indukcyjny SMART INDUCTOR 5000 230V

Nr art.: WS1527



Smart Induktor 5000 jest rewolucyjnym podgrzewaczem indukcyjnym służącym do szybkiego bezpłomieniowego rozgrzewania metali metodą indukcyjną.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Zalecany do każdego serwisu pojazdów osobowych i dostawczych. Ułatwia demontaż zablokowanych śrub, nakrętek, sworzni, łożysk i innych części samochodowych. Ułatwia również usunięcie klejonych szyb, listew ozdobnych, plastikowych elementów, naklejek. Jest szczególnie polecane do nadwozi samochodowych, gwarantuje zmniejszenie czasu naprawy i maksymalną kontrolę nagrzewania podczas pracy.

Dopasowuje moc w inteligentny i całkowicie automatyczny sposób (funkcja Smart Power) używając innowacyjnego systemu sterowanego mikroprocesorem (AutoCheck). Korzystając z reguł indukcji elektromagnetycznej, może dostarczyć ogromną ilość ciepła do konkretnego miejsca (funkcja Smart Protection) w ciągu zaledwie kilku sekund. W ten sposób nie uszkadza szyb, elementów gumowych, plastikowych oraz powierzchni pomalowanych w miejscu pracy podgrzewacza i bezpośrednim otoczeniu. Dla maksymalnej praktyczności i bezpieczeństwa użytkownika, uruchamia się automatycznie (funkcja Smart Activation) w pobliżu miejsca przewidzianej pracy.

Charakterystyka:

- inteligentna kontrola z funkcją AutoCheck
- przyjazny cyfrowy panel sterujący
- tryb pracy automatycznej i ręcznej
- sygnalizacja aktywacji i poprawnego działania
- odklejanie listew i nagrzewanie elementów złącznych kontrolowane przyciskiem nożnym
- odklejanie szyb kontrolowane przyciskiem ręcznym
- gwarancja 12 miesięcy

Wposażenie standardowe obejmuje akcesoria pozwalające na skrócenie czasu nagrzewania śrub, nakrętek, sworzni, przyspieszenie demontażu szyb, demontażu listew ozdobnych i znaków firmowych i zawiera:

- narzędzie do nagrzewania śrub, nakrętek, sworzni itp.

- narzędzie do odklejania szyb wraz z dźwigniami do podważenia szyby
- poduszkę indukcyjną do odklejania listew ozdobnych i znaków firmowych
- przycisk nożny

Dane techniczne	SMART INDUCTOR 5000
Znamionowe napięcie zasilania	230V; 50Hz (1ph)
Moc max.	2,7 kW
Częstotliwość	35 - 100 kHz
Moc znamionowa	2,5 kW
Stopień ochrony	IP 21
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	390x260x230 mm
Waga	10,3 kg

Parametry			
	Zasilanie 230V		Urządzenie przenośne
	Zgodny z CE		Sterowany mikroprocesorem