Podgrzewacz indukcyjny SMART INDUCTOR 5000 TWISTER 230V

Nr art.: WS1527



Smart Induktor 5000 TWISTER jest rewolucyjnym podgrzewaczem indukcyjnym służącym do szybkiego bezpłomieniowego rozgrzewania metali metodą indukcyjną.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na **hakspawanie.com.pl.**

Zalecany do każdego serwisu pojazdów osobowych i dostawczych. Ułatwia demontaż zablokowanych śrub, nakrętek, sworzni, łożysk i innych części samochodowych. Ułatwia również usunięcie klejonych szyb, listew ozdobnych, plastykowych elementów, naklejek. Jest szczególnie polecane do nadwozi samochodowych, gwarantuje zmniejszenie czasu naprawy i maksymalną kontrolę nagrzewania podczas pracy.

Dopasowuje moc w inteligentny i całkowicie automatyczny sposób (funkcja Smart Power) używając innowacyjnego systemu sterowanego mikroprocesorem (AutoCheck). Korzystając z reguł indukcji elektromagnetycznej, może dostarczyć ogromną ilość ciepła do konkretnego miejsca (funkcja Smart Protection) w ciągu zaledwie kilku sekund. W ten sposób nie uszkadza szyb, elementów gumowych, plastykowych oraz powierzchni pomalowanych w miejscu pracy podgrzewacza i bezpośrednim otoczeniu. Dla maksymalnej praktyczności i bezpieczeństwa użytkowania, uruchamia się automatycznie (funkcja Smart Activation) w pobliżu miejsca przewidzianej pracy.

Charakterystyka:

- inteligentna kontrola z funkcją AutoCheck
- przyjazny cyfrowy panel sterujący
- tryb pracy automatycznej i ręcznej
- sygnalizacja aktywacji i poprawnego działania
- odklejanie listew i nagrzewanie elementów złącznych kontrolowane przyciskiem nożnym
- odklejanie szyb kontrolowane przyciskiem ręcznym
- gwarancja 12 miesięcy

Wyposażenie standardowe obejmuje akcesoria pozwalające na skrócenie czasu nagrzewania śrub, nakrętek, sworzni, przyspieszenie demontażu szyb, demontażu listew ozdobnych i znaków firmowych i zawiera:

- narzędzie do nagrzewania śrub, nakrętek, sworzni itp.

- narzędzie do odklejania szyb wraz z dźwigniami do podważenia szyby
- poduszkę indukcyjną do odklejenia listew ozdobnych i znaków firmowych
- przycisk nożny

Dane techniczne	**SMART INDUCTOR 5000 TWISTER**
Znamionowe napięcie zasilania	**230V; 50Hz (1ph)**
Moc max.	**2,4 kW**
Częstotliwość	**35 - 100 kHz**
Moc	**2,3 kW**
Stopień ochrony	**IP 21**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**390x260x230 mm**
Waga	**10,3 kg**

Parametry			
	Zasilanie 230V	PORTABLE	Urządzenie przenośnie
CE	Zgodny z CE		Sterowany mikroprocesorem