

Elektroda otulona SPEEDARC 6013-RR-XE

Nr art.: WS2337



Elektroda otulona SPEEDARC 6013-RR-XE: zalecana do stali konstrukcyjnych nisko i średniowęglowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Właściwości:

- grubootulona elektroda rutowa ogólnego zastosowania,
- stosunkowo wysoka ilość żużla zasadowego zapewnia doskonałe właściwości mechaniczne,
- łatwe usuwanie żużla, gładka powierzchnia spoiwa
- średnica:
 - 2,5x350,
 - 3,25x350,
 - 4,0x350.
- sprzedawane w opakowaniu:
 - fi 2,5- 5, kg,
 - fi 3,2- 5,0 kg,
 - fi 4,0- 5,0 kg.

Charakterystyka:

Skład chemiczny	Własności mechaniczne	Dopuszczenia
• C= 0,08 % • Mn= 0,65 %, • Si= 0,35 %, • P= 0,014 % • Cr= 0,031 %, • Ni= 0,094 %,	• Rm [MPa] - 550, • Rp [MPa] - 480 • Wydłużenie[%] - 25, • Udarność [J] - 0 °C:>60; -20 °C- 40;	• CE, • TE, • ABS, • BV, • DNV, • LRS, • DB, • TÜV, • GOST, • SEPRO.
Pozycje spawania		Prąd spawania



Zastosowanie:

- konstrukcje mostów,
- zbiorniki kotłowe,
- spawanie blach.

Normy:

- AWS A5.15: E 6013,
- EN ISO 2560-A: E 42 O RR 12.

Producent: LSM Welding.