

Aktywny spray do wykrywania nieszczelności CARAMBA 60320510

Nr art.: WS1055



Aktywny spray do wykrywania nieszczelności spray 500 ml:

Zastosowanie :

- służy do wyszukiwania i wskazywania nieszczelności w instalacjach gazu i sprężonego powietrza,
- posiada dopuszczenie DVGW zgodnie z DIN EN 14291;

Zalety :

- stosowany we wszystkich urządzeniach kontrolnych oraz systemach instalacji gazowych,
- pomocny w wykrywaniu najdrobniejszych rysek i nieszczelności przewodów z tworzywa i metalu,
- charakteryzuje się neutralnym pH,
- nie jest agresywny dla wszystkich stosowanych uszczelek i materiałów,
- niepalny,
- nie reaguje ani z gazami, ani z czynnikami chłodzącymi,
- wykazuje odporność na działanie temperatur w zakresie od -15 °C do +50 °C;

Sposób użycia :

Nanieść równomiernie (z odległości 20 - 30 cm). Będą tworzyć się widoczne pęcherze w miejscach wycieków, rys i w porowatych miejscach. Następnie należy przepłukać tworzywa wodą.

Uwaga! Aktywny spray do wyszukiwania wycieków nie może być stosowany w przewodach, przez które przepływa tlen! Do takich zastosowań produkt nie posiada certyfikatu DVGW.

Producent : CARAMBA

Nr artykułu : 60320510