

Środek usuwający plamy olejowe CARAMBA 606801

Nr art.: WS1087



Środek usuwający plamy olejowe butelka 1l

Zastosowanie :

- specjalny produkt przeznaczony do wszystkich wchłaniających i nie wchłaniających podłoży :
 - kamień naturalny lub posadzkowy,
 - glina,
 - pumeks,
 - jastrych,
 - klinkier,
 - ceramika,
 - również do dywanów i wykładzin tekstylnych;

Zalety :

- dobre przyleganie,
- silne działanie również na nachylonych powierzchniach np. wjazdach do piwnic i garaży,
- usuwanie :
 - oleju smarującego,
 - oleju silnikowego,
 - oleju przekładniowego,
 - oleju opałowego,
 - oleju napędowego;

Sposób użycia :

Zebrać nadmiar oleju ze świeżej plamy oleju za pomocą papierowego ręcznika itp. Stosować przy suchej pogodzie, unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego i temperatur poniżej 5 ° C i powyżej 25 ° C.

Środek usuwający plamy olejowe należy dobrze wstrząsnąć i nałożyć na zanieczyszczone miejsca. Podłoże musi być suche. Pozostawić produkt aż zareaguje, o czym świadczy warstwa jasnego proszku. Trwa to w zależności od pogody 1 - 6 godzin. Następnie należy zmieść lub odkurzyć proszek. W razie konieczności powtórzyć proces i pozostawić środek na elemencie

przez noc. Nie stosować zbyt oszczędnie. Po czyszczeniu może pozostać delikatna mgiełka, która zniknie po kilku dniach lub po 1 - 2 opadach deszczu. Resztki środka absorpcyjnego tworzą przejściowo na porowatych podłożach również mgiełkę, którą można usunąć silnym strumieniem wody. Zawierające olej odpady należy usunąć zgodnie z przepisami. Nie dopuszczać do przedostania się do odpadów ani do kanalizacji.

Uwaga! Nie wolno próbować usuwać plam oleju z podłoży bitumicznych, asfaltu i łupka. Skutkiem byłoby rozpuszczenie nawierzchni bitumicznej i uszkodzenie podłoża.

Producent : CARAMBA

Nr artykułu : 606801, 6060331