

Stacjonarny przyrząd spawalniczy obrotowy PSO 7

Nr art.: WS2440



Przyrząd spawalniczy na obrotniku stacjonarnym, zaprojektowany do montażu oraz spawania średniej wielkości przestrzennych konstrukcji stalowych o formie skrzynkowej. Dzięki wyposażeniu w regulowane ręcznie dociski umożliwia stabilne i precyzyjne zamocowanie detali na czas spawania oraz możliwość korekty pozycji w czasie procesu montażu. Napędzany elektrycznie obrotnik daje dodatkową możliwość zmiany pozycji całego przyrządu, co pozwala na pełen dostęp do wszystkich elementów spawanego detalu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Zalety:

- możliwość opracowania przyrządu zgodnie z wymaganiami klienta,
- obrót przyrządem napędzany ręcznie,
- blokada obrotu w zadanej pozycji,
- stabilne posadowienie urządzenia poprzez kotwienie do posadzki,
- dociski manualne do precyzyjnego zamocowania detali na czas spawania,
- gwarancja powtarzalności produktów końcowych,

Charakterystyka:

- udźwig do 500 kg,
- malowany proszkowo,
- temperatura pracy: od -10oC do + 80oC.

Zastosowanie: przyrząd zaprojektowany do spawania niewielkich, zwartych, przestrzennych konstrukcji stalowych.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.