

Elektroniczny prostownik do ładowania akumulatorów i wspomagania rozruchu STARTRONIC 530

Nr art.: WS1436



Elektroniczny, sterowany mikroprocesorem prostownik do ładowania 6, 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych, niklowo-kadmowych, żelowych oraz wspomagania rozruchu.

Cena urządzenia z przewodami 2m.

Charakterystyka:

- Umożliwia rozruch samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla (w tym vanów, lekkich ciężarówek i traktorów).
- Cyfrowy miernik prądu i czasu ładowania oraz napięcia na akumulatorze.
- Elektroniczna regulacja prądu i czasu ładowania.
- Płynna regulacja prądu ładowania w zakresie 1- 40A.
- Wybór czasu trwania ładowania: 2h, 4h, 6h, 10h.
- Trzy stany pracy: ładowanie, rozruch, podtrzymanie.
- Prostownik STARTRONIC jest bezpieczny dla układów elektronicznych w samochodzie (ABS, poduszki powietrzne).
- Funkcja PODTRZYMANIA uaktywnia się poprzez podłączenie prostownika do gniazda zapalniczki. Umożliwia odłączenie i wymianę akumulatora bez utraty ustawień urządzeń elektronicznych w samochodzie.
- Proces ładowania akumulatorów sterowany elektronicznie.
- Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu na akumulatorze napięcia 7,2V (przy akumulatorze 6V), 14,4V (przy akumulatorze 12V) lub 28,8V (przy akumulatorze 24V).
- Cyfrowy panel sterowania.
- Zasilanie jednofazowe.
- Zabezpieczenie przeciw zwarcia biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości.
- Chłodzony wentylatorem.
- Cena urządzenia z przewodami 2m.
- Gwarancja 12 miesięcy.

230V; 50Hz (1ph)	
Moc (ładowanie / rozruch)	1,5 / 9,5 kW
Napięcie ładowania	6 / 12 / 24 V
Prąd ładowania	75 A
Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29	40 A
Prąd rozruchu	400 A
Znamionowy Prąd rozruchu EN 60335-2-29	300 A
Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max)	10 / 600
Stopnie regulacji prądu ładowania	1 -40 A
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	390x260x230 mm
Waga	16,3 kg

Parametry			
	Zasilanie 230 V		Zgodny z CE
	Akumulatory kwasowe		Urządzenie przenośne
	12 /24 V		Zgodny z PCT
	Akumulatory PbCa		Certyfikat TIV-GS
	6 V		Motocykle, samochody osobowe
	Samochody dostawcze, łodzie motorowe		Sterowany mikroprocesorem
	Chłodzony wentylatorem		Pulse Tronic
	Bezpieczny rozruch Safe Start		Maszyny rolnicze, samochody ciężarowe 24V
	Akumulatory niklowo-kadmowe		Akumulatory żelowe