

Elektroniczny prostownik do ładowania akumulatorów i wspomagania rozruchu STARTRONIC 330

Nr art.: WS1435



Elektroniczny, sterowany mikroprocesorem prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych i wspomagania rozruchu.

Cena urządzenia z przewodami 2m.

Charakterystyka:

- Umożliwia rozruch samochodów osobowych z silnikami benzynowymi oraz diesla.
- Cyfrowy miernik prądu ładowania oraz napięcia na akumulatorze.
- Elektroniczna regulacja prądu ładowania.
- Płynna regulacja prądu ładowania w zakresie 1- 30A.
- Trzy stany pracy: ładowanie, rozruch, podtrzymanie.
- Proces ładowania akumulatorów sterowany elektronicznie.
- Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu na akumulatorze napięcia 14,4V (przy akumulatorze 12V) lub 28,8V (przy akumulatorze 24V).
- Cyfrowy panel sterowania.
- Zasilanie jednofazowe.
- Zabezpieczenie przeciw zwarceniu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości.
- Chłodzony wentylatorem.
- Cena urządzenia z przewodami 2m.
- Gwarancja 12 miesięcy.

Prostownik **STARTRONIC** jest bezpieczny dla układów elektronicznych w samochodzie (ABS, poduszki powietrzne).

Funkcja **PODTRZYMANIA** uaktywnia się poprzez podłączenie prostownika do gniazda zapalniczki. Umożliwia odłączenie i wymianę akumulatora bez utraty ustawień urządzeń elektronicznych w samochodzie.

230V; 50Hz (1ph)	
Moc (ładowanie / rozruch)	1,1 / 7 kW
Napięcie ładowania	6 / 12 / 24 V
Prąd ładowania	50 A
Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29	30 A
Prąd rozruchu	230 A
Znamionowy Prąd rozruchu EN 60335-2-29	210 A
Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max)	10 / 450
Stopnie regulacji prądu ładowania	1 -30 A
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	390x260x230 mm
Waga	16,3 kg

Parametry

	Zasilanie 230 V		Zgodny z CE
	Akumulatory kwasowe		Urządzenie przenośne
	12 /24 V		Zgodny z PCT
	Akumulatory PbCa		Certyfikat TIV-GS
	6 V		Motocykle, samochody osobowe
	Samochody dostawcze, łodzie motorowe		Sterowany mikroprocesorem
	Chłodzony wentylatorem		Pulse Tronic
	Bezpieczny rozruch Safe Start		