

Statyw TM 6-T współpracuje z RUP 502 AT i 503 T

Nr art.: OC2003



Statyw TM 6-T - to mobilny przyrząd kotwiczący używana przy podnoszeniu i opuszczaniu ładunków o masie dopuszczalnej wynoszącej 1000 kg. Dzięki specjalnej budowie, możliwe jest stosowanie dodatkowych urządzeń podnoszących bez stosowania dodatkowych blochków.

Budowa:

- głowica - stal ocynkowana; malowana proszkowo; posiada 2 rolki do prowadzenia liny roboczej urządzeń podnoszących; dodatkowe zawleczki znajdujące się nad kółkami pełnią funkcję ochronną podczas przypadkowego upadku,
- automatyczne blokady otwarcia nóg - zapobiegają przewróceniu się statywu podczas użytkowania,
- poprzeczki - stal ocynkowana; malowana proszkowo; dodatkowa stabilizacja, wyposażone są w zapadki zabezpieczające przed wysunięciem podczas pracy,
- nogi statywu - wzmocniony profil aluminiowy; dwie nogi typu A posiadają kółko (do liny roboczej) oraz otwór kotwiczący do montażu dodatkowych urządzeń obsługujących ładunki; trzecia noga typu B, bez dodatkowych elementów,
- koła - skrętne, wykonane z gumy, stopy aluminium i stali ocynkowanej; dwa z trzech kół są skrętne.

Warunki eksploatacyjne:

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- **okres użytkowania:**
 - 5 lat użytkowania z możliwością przedłużania ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny

Zastosowanie:

- należy używać wraz z urządzeniami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości,
- pozwala obsługiwać jednocześnie jeden ładunek,
- przeznaczony do stosowania z wyciągowo - podnoszącym urządzeniem ratowniczym RUP - 502-AT oraz RUP 503-T,
- przeznaczony do pracy przy studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach, szybach, studniach, silosach itp.

Producent: PROTEKT

Deklaracja zgodności: CE (Certyfikat Europejski)

Parametry techniczne:

Model	TM 6-T	
	Wysokość [cm]	160
	Max. średnica otworu pod rozstawem [cm]	157
	Rozstaw nóg [cm]	116
	Masa urządzenia [kg]	34/37
	Opcja	z taśmą/z łańcuchem
	Punkty kotwiczenia na głowicy	3
	Udźwig [kg]	1000
	Wymiary transportowe [cm]	200 x 47 x 47