

Statyw TM 6 współpracuje z RUP 502 A i 503

Nr art.: OC2005



Statyw TM 6 - to mobilny przyrząd kotwiczący używana przy podnoszeniu i opuszczaniu ładunków o masie dopuszczalnej wynoszącej 1000 kg. Dzięki specjalnej budowie, możliwe jest stosowanie dodatkowych urządzeń podnoszących bez stosowania dodatkowych bloczków.

Budowa:

- głowica - stal ocynkowana; malowana proszkowo; 2 rolki do prowadzenia liny roboczej, zawlecзки zabezpieczające przed niekontrolowanym upadkiem
- automatyczne blokady - zabezpiecza statyw przed przewróceniem podczas użytkowania,
- poprzeczki - wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkow, z dodatkowymi zapadkami zabezpieczającymi przed wysunięciem podczas użytkowania,
- nogi - z wzmocnionego profilu aluminiowego; dwie nogi typu A z kółkami do prowadzenia lin oraz otworu kotwiczącego, trzecia noga bez dodatkowych elementów,
- koła - ze stopy aluminium, stali ocynkowanej oraz gumy, dwa z nich są skrętne.

Warunki eksploatacyjne:

- PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- okres użytkowania:
 - 5 lat użytkowania z możliwością przedłużania ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny

Zastosowanie:

- należy używać wraz z urządzeniami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości,
- pozwala na podnoszenie i opuszczanie jednocześnie maksymalnie 2 osób,
- przeznaczony do stosowania z wyciągowo - podnoszącym urządzeniem ratowniczym RUP - 502-A oraz RUP 503,
- przeznaczony do pracy przy studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach, szybach, studniach, silosach itp.

Producent: PROTEKT

Norma: EN 795/B:2012

Deklaracja zgodności: CE (Certyfikat Europejski)

Parametry techniczne:

Model	TM 6	
	Wysokość [cm]	160
	Średnica otworu pod rozstawem [cm]	157
	Rozstaw nóg [cm]	116
	Masa urządzenia [kg]	34
	Punkty kotwiczenia na głowicy	3
	Udźwig	max. 2 osoby
	Wymiary transportowe [cm]	200 x 47 x 47