


Statyw TM 7 współpracuje z RUP B 502 i 503

Nr art.: OC2006



Statyw TM 7 - to mobilny przyrząd kotwiczący używana przy podnoszeniu i opuszczaniu ludzi, maksymalnie 1 osoby jednocześnie. Dzięki specjalnej budowie, możliwe jest stosowanie dodatkowych urządzeń podnoszących bez stosowania dodatkowych bloczków.

Budowa:

- głowica - stal ocynkowana; malowana proszkowo; 1 centralny punkt kotwiczący i 3 dodatkowe boczne punkty kotwiczące w głowicy
- ucho - nad głowicą do łatwego transportu statywu,
- nogi - aluminiowe z 7-stopniową regulacją i blokadami z zawleczek, nogi można spiąć za pomocą taśmy lub łańcucha,
- stopki - wykonane ze stali z gumowymi podkładkami do płaskich powierzchni lub z kolcami do śliskich powierzchni.

Warunki eksploatacyjne:

- PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- okres użytkowania:
 - 5 lat użytkowania z możliwością przedłużania ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny

Zastosowanie:

- należy używać wraz z urządzeniami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości,
- pozwala na podnoszenie i opuszczanie jednocześnie maksymalnie 1 osoby,
- przeznaczony do stosowania z wyciągowo - podnoszącym urządzeniem ratowniczym RUP B 503 oraz RUP 503,
- przeznaczony do pracy przy studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach, szybach, studniach, silosach itp.

Producent: PROTEKT

Norma: EN 795/B:2012

Deklaracja zgodności: CE (Certyfikat Europejski)

Parametry techniczne:

Model	TM 7
Wysokość [cm]	147 - 229

Średnica otworu pod rozstawem [cm]	140 - 213	
	Rozstaw nóg [cm]	119 - 182
	Masa urządzenia [kg]	35
	Podnoszenie i opuszczanie	max. 1 osoba
	Punkty kotwiczenia na głowicy	4
	Wymiary transportowe [cm]	175 x 23 x 23