

Sterowanie radiowe System R25m-v.Js3.13

Nr art.: DD1597



System R25m-v.Js3.13 - sterowanie radiowe z manipulatorami:

Charakterystyka:

- nadajnik z manipulatorami GESSMANN do sterowania dwustopniowego trzech ruchów suwnicy i jednym przyciskiem funkcyjnym,
- odbiornik typu m,
- nadajnik typu joyM,
- przeznaczone do sterowania suwnicami,
- prosta i szybka zmiana 8 kanałów radiowych bez konieczności rozkładania obudowy i programowania (przy pomocy dostępnych przycisków),
- odporność na zakłócenia - możliwość pracy w środowisku przemysłowym wraz z innymi urządzeniami radiowymi (w tym również innych producentów),
- wyprodukowane w Polsce,
- szybki i niedrogi serwis,
- w wypadku uszkodzenia oryginału szybkie wykonanie zapasowego nadajnika,
- specjalne oznaczenie przycisków i piktogramy w cenie,
- każdy odbiornik wyposażony jest w wielożyłowy kabel przyłączeniowy (opcjonalnie z wtykiem przemysłowym),
- każdy odbiornik wyposażony jest w zieloną lampkę sygnalizującą pracę,
- łatwo programowalny nadajnik,
- bezpłatny programator i oprogramowanie,
- dobrej jakości akumulatory (pozwalają na ciągłą pracę przez 30 godzin),
- zestaw zawiera 2 komplety akumulatorów,

Gwarancja: 36 miesięcy na elektronikę.

Dane techniczne	
Zasilanie odbiornika [V AC]	230, 42-48, 24
Ilość kanałów radiowych	69 (w tym 8 wybieralnych)
Zakres częstotliwości [MHz]	433,05 - 434,79 (ISM)
Stabilizacja częstotliwości	PLL - synteza
Moc promieniowania [mW]	do 10
Zakres temperatur pracy [°C]	od - 20 do +55
Kod identyfikacyjny	65536 kombinacji, suma kontrolna CRC 32 lub CRC 16

Rodzaj przycisków	START, STOP, Bezpieczeństwa, jeden przełącznik funkcyjny,	
Skład zestawu		2 zestawy akumulatorów, ładowarka,