Stół spawalniczy AZOTOWANY 2400x1200 mm system 28 (Ø28)

Nr art.: WS2616



Stół spawalniczy azotowany 2400x1200 mm system 28 (Ø28)

Stół spawalniczy azotowany 2400x1200 system 28 to wzmocniony model do większych konstrukcji stalowych i pracy z osprzętem Ø28. Wymiar 2400x1200 mm daje dużą powierzchnię roboczą. Idealnie sprawdzi się w zakładach produkujących ciężkie konstrukcje w trybie ciągłym z osprzętem uniwersalnym Ø28. Stal azotowana oznacza wielogodzinne spawanie bez konieczności czyszczenia odprysków. Opcja grubości 15 lub 25 mm: gdzie 25 mm to najbardziej sztywny blat w ofercie, przeznaczony do najcięższej produkcji. Nośność 4000 kg. Frezowanie płaszczyznowe całej powierzchni, tolerancja płaskości 0,1 mm. System Ø28 obsługuje najmocniejszy osprzęt rynkowy - dociski śrubowe, wieże 3D, kątowniki do konstrukcji 3D.

Najważniejsze cechy:

Wymiary i materia:

- Blat: 2400×1200 mm
- Grubość: 15/25 mm
- Stal: narzędziowa azotowana
- Wysokość podbudowy: 100 mm

System otworów:

- Średnica: Ø28 mm, wiercone, frezowane, fazowane
- Siatka: 100×100 lub diagonalna
- Otwory boczne w podbudowie

Konstrukcja:

- 6 nóg z regulacją: 880–930 mm
- Frezowanie płaszczyznowe blatu
- Frezowane krawędzie
- Tolerancja płaskości: 0,1 mm
- Nośność: 4000 kg
- Azotowanie: odpryski nie przywierają

Zastosowanie:

- ciężka produkcja seryjna ram i wsporników (2,4 m),
- konstrukcje pojazdowe w trybie kilkuzmianowym,

- spawanie profili zamkniętych o dużym przekroju,
- oprzyrządowanie z ciężkim osprzętem Ø28.

FAQ:

Czy dostępny jest blat 25 mm?
Tak, istnieje wariant 15 lub 25 mm.

Czy ten model ma większą nośność niż azotowany w systemie 16?
Tak, dla tego modelu z systemem 28 mamy nono 4000 kg.

Czy 25 mm blachy warta jest znacznej dopłaty?
Dla produkcji cigej w trybie kilkuzmianowym - tak. Dla produkcji jednozmianowej 15 mm w zupenoci wystarczy.