Stół spawalniczy 1200x800 mm system 16 (Ø16)

Nr art.: WS2597



Stół spawalniczy 1200x800 mm system 16 (Ø16)

Stół spawalniczy 1200x800 system 16 to najmniejszy format w tej grupie. Nadaje się do mniejszych detali, stanowisk pomocniczych i warsztatów, w których ważna jest oszczędność miejsca. System otworów Ø16 pozwala ustawiać i mocować elementy z użyciem trzpieni, ścisków, ograniczników i kątowników. To praktyczny wybór do lekkich i średnich prac montażowo-spawalniczych, dla warsztatów spawających mniejsze detale i konstrukcje cienkościenne. Regulacja wysokości teleskopowymi nogami 880–930 mm, stopki poziomujące w standardzie. Podbudowa 100 mm z otworami do bocznego mocowania osprzętu.

Najważniejsze cechy:

Wymiary i materia:

- Blat: 1200×800 mm
- Grubość: 8/12 mm (stal S355J2+N)
- Wysokość podbudowy: 100 mm

System otworów:

- Średnica: Ø16 mm, fazowane
- Siatki do wyboru: 50×50, 100×100 lub diagonalna
- Otwory boczne w podbudowie

Konstrukcja:

- 4 nogi z regulacją wysokości: 880–930 mm
- Stopki poziomujące
- Udźwig: 1000 kg

Zastosowanie:

- drobne konstrukcje warsztatowe i montażowe,
- mały warsztat, serwis, ślusarnia,
- krótkoseryjne projekty z osprzętem Ø16,
- praca z detalami do 200×200 mm.

FAQ:

Czy warto dopłacić do grubości 12 mm?
Tak, jeli planujesz intensywn prac lub spawanie ciszych elementów - nono 12 mm siga 2800 kg (vs 1000 kg dla 8 mm), zmniejsza te ryzyko odksztace termicznych.

Czym różni się siatka 50×50 od 100×100?
50×50 daje 4× wicej punktów mocowania na tym samym obszarze - do drobnych detali. 100×100 - standard, atwiejsze czyszczenie odprysków midzy otworami.

Czy stół można wyposażyć w koła?
Tak, oferujemy opcjonalnie koa 360° z wysuwan stopk (do zamówienia dodatkowo).