Stół spawalniczy 1500x1000 mm system 16 (Ø16)

Nr art.: WS2602



Stół spawalniczy 1500x1000 mm system 16 (Ø16)

Stół spawalniczy 1500x1000 system 16 to format pośredni między małym stołem 1200x800 a standardowym modelem 2000x1000. Daje więcej miejsca na dłuższe detale, a jednocześnie pozostaje wygodny do ustawienia w warsztacie. System Ø16 pozwala na precyzyjne pozycjonowanie elementów i pracę z gęstszą siatką otworów. Nogi z regulacją wysokości 880–930 mm. Wysokość podbudowy 100 mm z otworami do bocznego mocowania. Kompatybilny z pełnym osprzętem systemu Ø16. To dobry wybór do ślusarni, montażu profili i produkcji jednostkowej.

Najważniejsze cechy:

Wymiary i materia:

- Blat: 1500×1000 mm
- Grubość: 8/12 mm (stal S355J2+N)
- Wysokość podbudowy: 100 mm

System otworów:

- Średnica: Ø16 mm, fazowane
- Siatki do wyboru: 50×50, 100×100 lub diagonalna
- Otwory boczne w podbudowie

Konstrukcja:

- 4 nogi z regulacją wysokości: 880–930 mm
- Stopki poziomujące
- Udźwig: 1000/2800 kg

Zastosowanie:

- warsztaty ślusarsko-spawalnicze średniej wielkości,
- spawanie ram, wsporników do 1,5 m długości,
- kratownice, balustrady krótkie,
- krótkoseryjna produkcja detali.

FAQ:

Dlaczego wybrać wymiar stołu 1500×1000 zamiast 2000×1000?
Krótszy blat mieci si w mniejszej hali i jest taszy. Jeli spawasz elementy do 1,5 m, dodatkowe 50 cm w wersji 2000 mm nie daje wymiernej korzyci.

Czy 8 mm blachy wystarczy?
Do lekkich prac (blachy do 4 mm, drobne kratownice) - tak. Do intensywnej pracy i ciszych konstrukcji rekomendowana wersja 12 mm.

Czy stół nadaje się do spawania profili zamkniętych?
Tak, ale przy duych profilach warto rozway system 28 (WS2608) - daje docisk wikszej siy.