Stół spawalniczy 2000x1000 mm system 28 (Ø28)

Nr art.: WS2604



Stó spawalniczy warsztatowy 2000x1000 mm system 28

Stół spawalniczy warsztatowy 2000×1000 mm w wersji Ø28 - to uniwersalny model do pracy z większym osprzętem mocującym. Format 2000x1000 mm sprawdzi się przy montażu profili, ram i średnich konstrukcji stalowych, a system Ø28 pozwala stabilnie bazować elementy i szybko konfigurować stanowisko przy użyciu trzpieni, zacisków oraz kątowników. To model do regularnej pracy warsztatowej w systemie 28. Blat ze stali S355J2+N w wyborze grubości 8, 12 lub 15 mm.

Najważniejsze cechy:

Wymiary i materiał:

- Blat: 2000×1000 mm
- Grubość: 8, 12 lub 15 mm do wyboru (stal S355J2+N)
- Wysokość podbudowy: 100 mm

System otworów:

- Średnica: Ø28 mm, wiercone, frezowane, fazowane
- Siatki: 100×100 lub diagonalna
- Otwory boczne w podbudowie

Konstrukcja:

- 4 nogi z regulacją wysokości 880-930 mm
- Nośność: 1000–2800 kg (w zależności od blatu)

Zastosowanie:

- Standardowe stanowisko spawalnicze
- Ramy pojazdowe, wsporniki nośne do 2 m
- Konstrukcje 3D z elementami pionowymi
- Uniwersalna praca z osprzętem systemowym Ø28

FAQ:

Czy warto dopłacić do wersji azotowanej (WS2615)?
Tak, jeli spawasz intensywnie MIG/MAG i tracisz czas na czyszczenie odprysków. W wersji azotowanej - odpryski nie przywieraj. Do pracy jednostkowej zwyky blat wystarczy.

Jak dobrać grubość blatu?
8 mm - praca hobbystyczna/serwisowa; 12 mm - standardowa warsztatowa; 15 mm - praca ciga + cikie konstrukcje + intensywne MIG/MAG.

Czy stół potrzebuje betonowej posadzki?
Nie - stopki poziomujce kompensuj drobne nierównoci. Do bardzo nierównych posadzek opcjonalnie koa 360° z wysuwan stopk.