Stół spawalniczy 2400x1200 mm system 16 (Ø16)

Nr art.: WS2599



Stó spawalniczy 2400x1200 system 16

Stół spawalniczy 2400x1200 system 16 to większy model warsztatowy do pracy z dłuższymi detalami, ramami i elementami konstrukcyjnymi. Powierzchnia 2400x1200 mm daje więcej miejsca na bazowanie elementów niż modele 2000x1000, a system Ø16 pozwala precyzyjnie mocować detale z użyciem osprzętu. Typowi klienci: producenci balustrad zewnętrznych, kratownic dachowych, stelaży reklamowych, konstrukcji szklarnianych. Większy blat oraz mniejsza średnica otworu daje w efekcie precyzyjne ustawienie wielu drobnych elementów obok siebie na dużej powierzchni. Blat ze stali S355J2+N grubości 8 mm i 12 mm. Nośność w zależności od grubości blatu 1000–2800 kg przy równomiernym rozkładzie ciężaru. Stopki poziomujące znajdują się w standardowym wyposażeniu, opcjonalnie możliwość zamontowania kół 360°.

Najważniejsze cechy:

Wymiary i materiał:

- Blat: 2400×1200 mm
- Grubość: 8 mm i 12 mm (stal S355J2+N)
- Wysokość podbudowy: 100 mm

System otworów:

- Średnica: Ø16 mm, cięte laserowo lub wiercone, frezowane, fazowane w zależności od modelu
- Siatki do wyboru: 50×50, 100×100 lub diagonalna
- Otwory boczne w podbudowie

Konstrukcja:

- 4 nogi z regulacją wysokości: 880-930 mm
- Nośność: 1000-2800 kg
- Stopki poziomujące

Zastosowanie:

- Balustrady zewnętrzne (długie odcinki)
- Kratownice dachowe i konstrukcje stelażowe
- Skielety mebli metalowych

- Ramy szklarnianych i tarasowych zadaszeń

FAQ:

Czy warto dopłacić do 2400 mm vs 2000 mm?
Tak, jeli spawasz elementy powyej 2 m dugoci albo chcesz czy dwa krótkie detale na jednym stole. Sam wzrost pola roboczego eliminuje potrzeb podpierania.

Kiedy system 16 wygrywa nad system 28 w tym rozmiarze?
Przy detalach mniejszych ni 300×300 mm i cienkich materiaach - gstsze otwory Ø16 daj wicej punktów mocowania na tak duym blacie.

Czy stół obsłuży pracę dwuoperatorową?
Tak - 2,4×1,2 m to komfortowa przestrze dla dwóch osób spawajcych jedn konstrukcj.