Stół spawalniczy ECOline+ 3000x1500 system 28 (Ø28)

Nr art.: WS2646

Stół spawalniczy ECOline+ 3000x1500 system 28 to ekonomiczne stanowisko robocze przeznaczone do spawania większych konstrukcji stalowych oraz pracy z cięższym osprzętem mocującym. Duża powierzchnia robocza pozwala na wygodne ustawianie ram, podestów, konstrukcji wsporczych oraz elementów maszyn bez konieczności częstego zmieniania położenia detalu. System otworów Ø28 mm współpracuje z mocniejszym osprzętem i jest najczęściej wybierany przez zakłady wykonujące średnie i większe konstrukcje stalowe.

Blat o grubości 10 mm wyposażony został w fazowane otwory oraz siatkę 100×100 mm ułatwiającą bazowanie elementów. Sześć żeber usztywniających i sześć regulowanych nóg zapewniają odpowiednią stabilność podczas codziennej pracy warsztatowej. Model ECOline+ pozwala korzystać z zalet systemu Ø28 mm przy znacznie niższych kosztach niż profesjonalne stoły o zwiększonej nośności.

Charakterystyka

Wymiary i materiał:

• Wymiar rzeczywisty blatu: 2990×1490 mm
• Grubość blatu: 10 mm
• Wysokość robocza: 850–900 mm

System otworów:

• Średnica otworów: Ø28 mm
• Grawerowana siatka: 100×100 mm
• Fazowane otwory w górnej powierzchni blatu
• Otwory boczne w układzie diagonalnym

Konstrukcja:

• 6 żeber o wysokości 185 mm
• Grubość żeber: 6 mm
• 6 nóg regulowanych
• Boki o wysokości 200 mm
• Nośność: 1000 kg
• Tolerancja płaskości: max. 1 mm na całej powierzchni

Zastosowanie:

• Ramy maszyn i urządzeń
• Konstrukcje wsporcze i nośne
• Podesty i platformy techniczne
• Konstrukcje stalowe średnich gabarytów
• Warsztaty ślusarskie i produkcyjne

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Dlaczego wybrać system Ø28 mm?

System Ø28 mm umożliwia pracę z większym osprzętem mocującym i jest lepiej przystosowany do cięższych konstrukcji.

2. Czy nośność 1000 kg wystarczy do codziennej pracy?

Tak. Parametr ten pozwala realizować większość standardowych prac spawalniczych i montażowych wykonywanych w warsztatach produkcyjnych.

3. Czy stół współpracuje z osprzętem innych producentów?

Jeżeli osprzęt jest wykonany w standardzie Ø28 mm, w większości przypadków będzie kompatybilny z układem otworów zastosowanym w stole.