

Stół spawalniczy ECOline+ 3000x1500 system 28 (Ø28)

Nr art.: WS2646



Stół spawalniczy ECOline+ 3000x1500 system 28 to ekonomiczne stanowisko robocze przeznaczone do spawania większych konstrukcji stalowych oraz pracy z cięższym osprzętem mocującym. Duża powierzchnia robocza pozwala na wygodne ustawianie ram, podestów, konstrukcji wsporczych oraz elementów maszyn bez konieczności częstego zmieniania położenia detalu. System otworów Ø28 mm współpracuje z mocniejszym osprzętem i jest najczęściej wybierany przez zakłady wykonujące średnie i większe konstrukcje stalowe.

Błat o grubości 10 mm wyposażony został w fazowane otwory oraz siatkę 100×100 mm ułatwiającą bazowanie elementów. Sześć żeber usztywniających i sześć regulowanych nóg zapewniają odpowiednią stabilność podczas codziennej pracy warsztatowej. Model ECOline+ pozwala korzystać z zalet systemu Ø28 mm przy znacznie niższych kosztach niż profesjonalne stoły o zwiększonej nośności.

Charakterystyka

Wymiary i materiał:

- Wymiar rzeczywisty blatu: 2990×1490 mm
- Grubość blatu: 10 mm
- Wysokość robocza: 850-900 mm

System otworów:

- Średnica otworów: Ø28 mm
- Grawerowana siatka: 100×100 mm
- Fazowane otwory w górnej powierzchni blatu
- Otwory boczne w układzie diagonalnym

Konstrukcja:

- 6 żeber o wysokości 185 mm
- Grubość żeber: 6 mm
- 6 nóg regulowanych
- Boki o wysokości 200 mm
- Nośność: 1000 kg
- Tolerancja płaskości: max. 1 mm na całej powierzchni

Zastosowanie:

- Ramy maszyn i urządzeń
- Konstrukcje wsporcze i nośne
- Podesty i platformy techniczne
- Konstrukcje stalowe średnich gabarytów
- Warsztaty ślusarskie i produkcyjne

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):**1. Dlaczego wybrać system Ø28 mm?**

System Ø28 mm umożliwia pracę z większym osprzętem mocującym i jest lepiej przystosowany do cięższych konstrukcji.

2. Czy nośność 1000 kg wystarczy do codziennej pracy?

Tak. Parametr ten pozwala realizować większość standardowych prac spawalniczych i montażowych wykonywanych w warsztatach produkcyjnych.

3. Czy stół współpracuje z osprzętem innych producentów?

Jeżeli osprzęt jest wykonany w standardzie Ø28 mm, w większości przypadków będzie kompatybilny z układem otworów zastosowanym w stole.