

Inwertorowy prostownik spawalniczy SUPERIOR 245

Nr art.: WS1355



Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- możliwość spawania elektrodami: zasadowymi, rutyłowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 5.0,
- chłodzony wentylatorem,
- zabezpieczenie nad i pod napięciowe,
- wysoka stabilność prądu spawania pomimo wahania napięcia sieci zasilającej,

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:

ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	3 x 400 / 50 / 3

Prąd pobierany z sieci (60% / max) [A]	6 / 15
Moc (60% / max.) [kW]	3 / 7,5
Minimalna moc agregatu prądotwórczego [kW]	11
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	10
Współczynnik sprawności	0,85
Współczynnik mocy cos fi	0,7
Napięcie stanu jałowego [V]	80
Zakres regulacji prądu spawania [A]	5 - 220
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40°C) [A - %]	220 - 15
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40°C) [A]	110
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	1,6 - 5,0
Stopień ochrony	IP 23
Wymiary gabarytowe [mm]	470 x 170 x 285
Waga [kg]	11

Parametry			
	Bezpieczny elektromagnetycznie		Certyfikat TIV-GS
	Spawanie metodą MMA, TIG zwarciovym		Inwertor
	Zasilanie 3 x 400V		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z CE		Zgodny z PCT