Inwertorowy prostownik spawalniczy SUPERIOR 260 CE

Nr art.: WS1379



Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) z dotykowym zajarzeniem łuku (LIFT).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na **hakspawanie.com.pl.**

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- możliwość spawania elektrodami: celulozowymi, zasadowymi, rutylowymi, do stali nierdzewnej, żeliwa i aluminium,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- regulacja dynamiki spawania przy metodzie MMA pozwala kontrolować stabilność łuku oraz Ilość odprysków,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 5,0,
- możliwość podłączenia zdalnego sterowania,
- chłodzony wentylatorem,
- zabezpieczenie nad i podnapięciowe,
- wysoka stabilność prądu spawania pomimo wahania napięcia sieci zasilającej,

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:

ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	**3 x 400 / 50 / 3**
Prąd pobierany z sieci (60% / max) [A]	**13 / 16**
Moc (60% / max.) [kW]	**6 / 7,5**
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	**10**
Współczynnik sprawności	**0,85**
Współczynnik mocy cos fi	**0,7**
Napięcie stanu jałowego [V]	**100**
Zakres regulacji prądu spawania [A]	**5 - 220**
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40ºC) [A - %]	**220 - 40**
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40ºC) [A]	**180**
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	**1,6 - 5,0**
Stopień ochrony	**IP 23**
Wymiary gabarytowe [mm]	**470 x 170 x 285**
Waga [kg]	**12,3**

Parametry			
inverter	Inwertor	MMA TIG LIFT	MMA, TIG dotykowy
3	Zasilanie 3 x 400V	PORTABLE	Urządzenie przenośne
	Chłodzony wentylatorem	REMOTE CONTROL	Zdalne sterowanie
ARC FORCE	Arc force	HOT START	Hot start
ANTI STICK	Anti stick	CE	Zgodny z CE
PCT ME77	Zgodny z PCT	CE EMF SAFE	Bezpieczny elektromagnetycznie
GS	Certyfikat TIV-GS		