

Inwertorowy prostownik spawalniczy SUPERIOR 260 CE

Nr art.: WS1379



Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) z dotykowym zajarzeniem łuku (LIFT).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- możliwość spawania elektrodami: celulozowymi, zasadowymi, rutylowymi, do stali nierdzewnej, żeliwa i aluminium,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- regulacja dynamiki spawania przy metodzie MMA pozwala kontrolować stabilność łuku oraz ilość odprysków,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 5,0,
- możliwość podłączenia zdalnego sterowania,
- chłodzony wentylatorem,
- zabezpieczenie nad i podnapięciowe,
- wysoka stabilność prądu spawania pomimo wahania napięcia sieci zasilającej,

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:

ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	3 x 400 / 50 / 3
Prąd pobierany z sieci (60% / max) [A]	13 / 16
Moc (60% / max.) [kW]	6 / 7,5
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	10
Współczynnik sprawności	0,85
Współczynnik mocy cos fi	0,7
Napięcie stanu jałowego [V]	100
Zakres regulacji prądu spawania [A]	5 - 220
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40°C) [A - %]	220 - 40
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40°C) [A]	180
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	1,6 - 5,0
Stopień ochrony	IP 23
Wymiary gabarytowe [mm]	470 x 170 x 285
Waga [kg]	12,3

Parametry			
	Inwertor		MMA, TIG dotykowy
	Zasilanie 3 x 400V		Urządzenie przenośne
	Chłodzony wentylatorem		Zdalne sterowanie
	Arc force		Hot start
	Anti stick		Zgodny z CE
	Zgodny z PCT		Bezpieczny elektromagnetycznie
	Certyfikat TIV-GS		