

Inwertorowy prostownik spawalniczy SUPERIOR 400 CE

Nr art.: WS1380



Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) z dotykowym zajarzeniem łuku (LIFT).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- możliwość spawania elektrodami: celulozowymi, zasadowymi, rutylowymi, do stali nierdzewnej żeliwa i aluminium,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- przy spawaniu metodą TIG: regulacja opadania prądu, anti stick,
- regulacja dynamiki spawania przy metodzie MMA pozwala kontrolować stabilność łuku oraz ilość odprysków,
- regulacja wszystkich nastaw sterowana mikroprocesorowo,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 6.0,
- wyposażony w miernik cyfrowy (amperomierz),
- możliwość podłączenia zdalnego sterowania,
- chłodzony wentylatorem,
- zabezpieczenie nad i pod napięciowe,
- pamięć ostatnich 9 alarmów,
- wysoka stabilność prądu spawania pomimo wahań napięcia sieci zasilającej,

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:

ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając

wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	3 x 400 / 50-60 / 3
Prąd pobierany z sieci (60% / max) [A]	11 / 18
Moc (60% / max.) [kW]	7 / 11,5
Współczynnik sprawności	0,9
Współczynnik mocy cos fi	0,9
Napięcie stanu jałowego [V]	92
Zakres regulacji prądu spawania [A]	10 - 350
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40°C) [A - %]	330 - 35
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40°C) [A]	230
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	1,6 - 6,0
Stopień ochrony	IP 23
Wymiary gabarytowe [mm]	530 x 240 x 450
Waga [kg]	24

Parametry			
	Inwertor		MMA, TIG dotykowy
	Zasilanie 3 x 400V		Chłodzony wentylatorem
	Sterowany mikroprocesorem		Zdalne sterowanie
	Arc force		Hot start
	Anti stick		Zgodny z CE
	Zgodny z PCT		Bezpieczny elektromagnetycznie
	Certyfikat TIV-GS		