

Półautomat spawalniczy MIG/MAG FLUX 400V-420A (60%) SUPERMIG 580 R.A

Nr art.: WS1309



Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, metodą FLUX drutem proszkowym w osłonie gazu i spawania technologią lutowania w osłonie gazu blach ocynkowanych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym z wtykiem EURO 3m 500A, przewodem połączeniowym źródło-podajnik 1,5m, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia do butli gazowych.

Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg,
- urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwyty spawalniczego,
- umożliwia spawanie stali węglowych, nierdzewnych i aluminium, blach ocynkowanych, blach sprężystych,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- trzydzieści sześć stopni prądu spawania,
- możliwość spawania punktowego,
- chłodzenie wodne uchwyty,
- funkcja 2-takt / 4-takt,
- regulacja dojazdu drutu, upalania drutu,
- trzy gniazda regulacji indukcyjności,
- podajnik drutu: zewnętrzny, 4-rolkowy,
- możliwość zastosowania 4, 10 lub 30 metrowych przewodów przedłużających źródło-podajnik,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]

**400 / 50
/ 3**

Moc (60 % / max) [kW]	17 / 27	
	Współczynnik mocy cos fi	0.9
	Napięcie stanu jałowego [V]	56
	Zakres regulacji prądu spawania [A]	60 - 550
	Prąd maksymalny (temp. otoczenia 40°C) [A - %]	550 - 35%
	Prąd przy pracy 60 % (temp. otoczenia 40°C) [A]	420
	Stopnie regulacji prądu spawania	36
	Średnica drutu stalowego [mm]	0,8 - 2,4
	Średnica drutu ze stali nierdzewnej [mm]	0,8 - 2,4
	Średnica drutu aluminiowego [mm]	0,8 - 1,6
	Średnica drutu proszkowego [mm]	1,0 - 2,4
	Średnica drutu do lutowania [mm]	0,8 - 1,2
	Stopień ochrony	IP 22
	Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	1020 x 570 x 1380
	Waga [kg]	185

Parametry					
	Spawanie metodą MIG MAG FLUX		Lutowanie		
	Zasilanie 3 x 400V		Urządzenie na kółkach		
	Chłodzony wentylatorem		Maksymalna szpula z drutem: 15 kg		
	Podajnik 4-rolkowy		Zgodny z CE		
	Certyfikat TIV - GS		Zgodny z PCT		
	Bezpieczny elektromagnetycznie				