

Przecinarka plazmowa transformatorowa 400V-70A(35%) SUPERPLASMA 83 HF

Nr art.: WS1498



Urządzenie do cięcia plazmowego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem do cięcia 6m, przewodem masowym.

Charakterystyka:

- Umożliwia cięcie bez zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i mosiądzu.
- Zasilanie trójfazowe.
- Dwa stopnie prądu cięcia.
- Maksymalna grubość cięcia 20 mm.
- Bezdotykowe zajarzenie łuku (HF).
- Sygnalizacja obecności napięcia na uchwycie i nieodpowiedniego ciśnienia powietrza.
- Wyposażone we wskaźnik ciśnienia powietrza.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Chłodzone wentylatorem.
- Uchwyt do cięcia montowany na stałe.
- Gwarancja 12 miesięcy.

Dane techniczne	SUPERPLASMA 83 HF
Znamionowe napięcie zasilania	230-400 V; 50Hz (3ph)
Moc max	11 kW
Napięcie stanu jałowego	240
Zakres regulacji prądu cięcia	30A / 80A
Grubość cięcia (max)	20 mm
Zakres regulacji prądu cięcia (przy temp. otoczenia 40oC)	40 A - 100% 70A - 35%

Współczynnik
mocy
0,6
cos
fi

Wydajność sprężonego powietrza	150 l/mn
Ciśnienie sprężonego powietrza	4 - 5 bar
Stopień ochrony	IP 23
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	960x340x820 mm
Waga	89 kg

Parametry

	Bezpieczny elektromagnetycznie		Urządzenie na kółkach
	Zgodny z CE		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z PCT		Certyfikat TIV-GS
	Zapłon bezdotykowy		