

Prostownik spawalniczy SUPERTIG 200 AC/DC 230V

Nr art.: WS1483



Prostownik spawalniczy do spawania metodą TIG prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) z bezdotykowym zajarzeniem łuku (HF) oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym TIG 4m, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia, częściami zamiennymi uchwyty.

Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- umożliwia spawanie aluminium, stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenowej, brązu i magnezu i ich stopów,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- płynna regulacja prądu spawania,
- przy spawaniu metodą TIG: regulacja opóźnienia wyłączenia gazu osłonowego,
- funkcja 2-takt / 4-takt.,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	230 / 50 / 3
Moc (60%/max) [kW]	1,7 / 6
Współczynnik mocy cos fi	0,4
Napięcie stanu jałowego [V]	79 (AC) / 110 (DC)
Zakres regulacji prądu spawania [A]	30 - 180 (AC) / 25-150(DC)

Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40°C) [A]	170 - 15(AC) / 140 - 25(DC)
Stopień ochrony	IP 22
Wymiary gabarytowe [mm]	800 x 450 x 570
Waga urządzenia / zestawu [kg]	69

Parametry

	Spawanie metodą TIG HF MMA		Zasilanie 1 x 230 V
	Urządzenie na kółkach		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z PCT		Zgodny z CE
	Certyfikat TIV-GS		Bezpieczny elektromagnetycznie