

Prostownik spawalniczy SUPERTIG 280/1 AC/DC 400V

Nr art.: WS1484



Prostownik spawalniczy do spawania metodą TIG prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) z bezdotykowym (HF) lub dotykowym (LIFT) zajarzeniem łuku oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym TIG 4m, przewodem masowym 3m, reduktorem ciśnienia, częściami zamiennymi uchwyty.

Charakterystyka:

- Zasilanie dwufazowe.
- Umożliwia spawanie aluminium, stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenowej, brązu i magnezu i ich stopów.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Sterowana tyrystorowo płynna regulacja prądu spawania.
- Przy spawaniu metodą TIG: regulacja włączenia i opóźnienia wyłączenia gazu osłonowego, regulacja czasu opadania prądu w zakresie, regulacja balansu, regulacja prądu początkowego.
- Funkcja 2-takt / 4-takt.
- Wyposażony w miernik cyfrowy.
- Możliwość podłączenia zdalnego sterowania lub sterowania prądem tętniącym (pulse).
- Chłodzony wentylatorem.
- Gwarancja 12 miesięcy.

Dane techniczne	SUPERTIG 280/1 AC/DC-HF/LIFT
Znamionowe napięcie zasilania	400 V; 50Hz (2ph)
Moc (60 % max)	6,5 / 10,5 kW
Współczynnik sprawności	0,4
Napięcie stanu jałowego	73 AC / 105 DC
Zakres regulacji prądu spawania	15 - 250 A (AC) / 15-250 A (DC)

250 - 30% (AC) / 250 - 30% (DC)

Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40oC)

170 A (AC) / 180 A (DC)

Stopień ochronny

IP 22

Wymiary gabarytowe dł x szer x wys

960x340x820 mm

Wag

104 kg

Parametry

	Zasilanie 400 V		Urządzenie na kółkach
	Zgodny z CE		Zgodny z PCT
	Chłodzony wentylatorem		Certyfikat TIV-GS
	Bezpieczny elektromagnetycznie		Spawanie metodą TIG HF MMA
	Zdalne sterowanie		Sterowanie tyrystorowe