

Szelki bezpieczeństwa P 02S

Nr art.: OC1243



Image not found or type unknown



Karta produktowa

Image not found or type unknown




Instrukcja użytkownika - PL

Szelki bezpieczeństwa P 02S

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa i rozmiar					
Rozmiar	A	B	C	H	W
M-XL	60-120	90-115	45-70	55-75	1100
P 02S	75-150	100-135	60-85	65-85	1200



Warunki eksploatacyjne

- zakres temperatur : od -30^oC do +50^oC;
- szelki odpowiednie do krótkotrwałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

Zastosowanie szelki bezpieczeństwa P 02S

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 361

Szczegóły produktu



Tylna klamra
zaczepowa

Regulowany pas
piersiowy

Regulowany pas
udowy

Pas do pracy w
podparciu