# Szelki bezpieczeństwa P 02S

Nr art.: OC1243



**Szelki bezpieczeństwa P 02S**


Szelki bezpieczeństwa  to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

## Budowa szelki bezpieczeństwa P 02S

- wykonane z taśm poliestrowych / poliamidowych;
- szerokość taśmy: 45mm;
- klamry: stalowe ocynkowane;
- nici: poliestrowe;
- tylna klamra zaczepowa;
- regulowany pas piersiowy;
- regulowany pas udowy;
- siodełko;
- pas do pracy w podparciu.

**Tabela rozmiarów**

| Rozmiar | A | B | C | H | W |
|---|---|---|---|---|---|
| M-XL | 60-120 | 90-115 | 45-70 | 55-75 | 1100 |
| XXL | 75-150 | 100-135 | 60-85 | 65-85 | 1200 |




**Warunki eksploatacyjne**

- zakres temperatur : od -30$^{o}$C do +50$^{o}$C;
- szelki odpowiednie do krótkotrawałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

## Zastosowanie szelki bezpieczeństwa P 02S

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

**Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).**

**Producent** PROTEKT

**Norma** PN-EN 361

### Szczegóły produktu

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Tylna klamra zaczepowa | Regulowany pas piersiowy | Regulowany pas udowy | Pas do pracy w podparciu |