

Szelki bezpieczeństwa P 20

Nr art.: OC1224



Image not found or type unknown



Karta produktowa

Image not found or type unknown




Instrukcja użytkownika - PL

Szelki bezpieczeństwa P 20

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa					
rozmiar	A	B	C	H	W
M-XL	75-120	90-120	50-80	55-80	1350
20XL	80-140	100-130	75-95	65-95	1450



Warunki eksploatacyjne

- Zakres temperatur : od -30^oC do +50^oC;
- Szelki odpowiednie do krótkotrwałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- Okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 20

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 358 , PN- EN 361

Szczegóły produktu



Tylna klamra
zaczepowa



Regulowany pas
piersiowy



Regulowany pas
udowy



Pas do pracy w
podparciu



Klamry regulacyjne