Szelki bezpieczeństwa P 20

Nr art.: OC1224



Image not found or type unknown Karta produktowa


Image not found or type unknown Instrukcja użytkownika - PL

Szelki bezpieczeństwa P 20

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa szelek bezpieczeństwa P 20

Tabela rozmiarów					
Rozmiar	A	B	C	H	
M-XL	75-120	90-120	50-80	55-80	1350
XXL	80-140	100-130	75-95	65-95	1450



- [illegible]

Warunki eksploatacyjne

- zakres temperatur : od -30^{o}C do +50^{o}C;
- szelki odpowiednie do krótkotrawałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 20

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 358 , PN- EN 361

Szczegóły produktu



Tylna klamra zaczepowa



Regulowany pas piersiowy



Regulowany pas udowy



Pas do pracy w podparciu



Klamry regulacyjne