Szelki bezpieczeństwa P 34EL


Nr art.: OC1251



Image not found or type unknown

Karta produktowa

Szelki bezpieczeństwa P 34EL to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Tabela rozmiarów						
Rozmiar	A	B	C	H		
M-XL	75-120	-	60-75	55-75	1600	
2XL	80-140	-	65-90	65-85	1700	

Budowa szelek bezpieczeństwa P 34EL

- [illegible]

Warunki eksploatacyjne

- zakres temperatur : od -30°C do +50°C;
- szelki odpowiednie do krótkotrwałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

poliamidowych;

w

tasmach

ramiennych;

Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 34EL

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN- EN 361

Szczegóły produktu

			
Tylna klamra zaczepowa	Przednia klamra zaczepowa	Regulowany pas udowy	Klamry regulacyjne