Szelki bezpieczeństwa P 36

Nr art.: OC1217



Image not found or type unknown Karta produktowa


Image not found or type unknown Instrukcja użytkownika - PL

Szelki bezpieczeństwa P 36

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Tabela rozmiarów

Rozmiar	A	B	C	H	
M-XL	75-120	-	50-70	55-75	1000
XXL	80-140	-	65-90	65-85	1060



Budowa szelek bezpieczeństwa P 36

- [illegible]

Warunki eksploatacyjne

- zakres temperatur : od -30^{o}C do +50^{o}C;
- szelki odpowiednie do krótkotrwałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 36

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN- EN 361

Szczegóły produktu:



Tylna klamra zaczepowa



Przednia klamra zaczepowa



Klamry automatyczne



Klamry regulacyjne