Szelki bezpieczeństwa P 40

Nr art.: OC1230



Image not found or type unknown Karta produktowa

Image not found or type unknown Instrukcja użytkownika - PL


Szelki bezpieczeństwa P 40

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa szelek bezpieczeństwa P 40

Tabela rozmiarów

Rozmiar	A	B	C	H	
M-XL	75-120	-	50-80	55-80	1150
XXL	80-140	-	75-95	65-95	1200



- [illegible]

Warunki eksploatacyjne

- zakres temperatur : od -30^{o}C do +50^{o}C;
- szelki odpowiednie do krótkotrawałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 40

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów.
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach.
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach.
- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN- EN 361

Szczegóły produktu



Tylna klamra zaczepowa



Przednia klamra zaczepowa



Regulowany pas udowy



Klamra spinająco-regulacyjna