Szelki bezpieczeństwa P 42

Nr art.: OC1229




Szelki bezpieczeństwa P 42

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa szelek bezpieczeństwa P 42

- wykonane z taśm poliestrowych / poliamidowych;
- szerokość taśmy: 45mm;
- klamry: stalowe ocynkowane;
- nici: poliestrowe;
- przednia i tylna klamra zaczepowa;
- regulowany pas barkowy, piersiowy, udowy;
- pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi.

Tabela rozmiarów						
Rozmiar	A	B	C	H		
M-XL	75-120	90-120	50-80	55-80	1530	
XXL	80-140	100-130	75-95	65-95	1750	



Warunki eksploatacyjne

- zakres temperatur : od -30^{o}C do +50^{o}C;
- szelki odpowiednie do krótkotrawałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 42

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 358, PN- EN 361

Szczegóły produktu

				
Tylna klamra zaczepowa	Przednia klamra zaczepowa	Regulowany pas udowy	Regulowany pas piersiowy	Pas do pracy w podparciu