

Szelki bezpieczeństwa P 50HV+

Nr art.: OC1238



Szelki bezpieczeństwa P 50HV+

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa szelek bezpieczeństwa P 50HV+

- wykonane z taśm poliestrowych / poliamidowych;
- szerokość taśmy: 45mm;
- klamry: stalowe ocynkowane;
- nici: poliestrowe;
- przedni i tylny punkt zaczepowy;
- regulowany pas barkowy, piersiowy, udowy;
- pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi;
- siodełko ;
- dostępne w kolorze jaskrawo żółto-zielonym i jaskrawo pomarańczowym.

Tabela rozmiarów						
Rozmiar	A	B	C	H	W	
M-XL	75-120	90-120	50-80	55-80	1460	
XXL	80-140	100-130	75-100	65-95	1600	

Warunki eksploatacyjne

- zakres temperatur : od -30°C do +50°C;
- szelki odpowiednie do krótkotrwałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 50HV+

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;

- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galeriach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN- EN 358, PN- EN 361

Szczegóły produktu



Tylna klamra
zaczepowa




Klamry regulacyjne



Regulowany pas
udowy



Pas do pracy w
podparciu



Przednia klamra
zaczepowa