

Szelki bezpieczeństwa P 56

Nr art.: OC1254



Image not found or type unknown



Karta produktowa




Instrukcja użytkownika - PL

Szelki bezpieczeństwa P 56 to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa szelek bezpieczeństwa P 56

- wykonane z taśm poliestrowych / poliamidowych;
- szerokość taśmy: 45mm;
- klamry: automatyczne, regulacyjne, aluminiowe;
- nici: poliestrowe;
- przednia i tylna klamra zaczepowa;
- regulowany pas barkowy, udowy;
- pasy barkowe wykonane z elastycznej taśmy;
- pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi;
- siodełko.

Tabela rozmiarów						
Rozmiar	A	B	C	H	 W	
M-XL	-	-	-	-	1500	
XXL	-	-	-	-	1640	

Warunki eksploatacyjne

- zakres temperatur : od -30°C do +50°C;
- szelki odpowiednie do krótkotrwających, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 56

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów.
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach.
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach.
- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 358, PN- EN 361

Szczegóły produktu



Tylna klamra zacze pow	Przedni punkt zacze pow	Regulowany pas udowy	Klamry regulacyjne	Pas do pracy w podparciu
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------------