

Szelki bezpieczeństwa P 60

Nr art.: OC1227



Image not found or type unknown



Karta produktowa

Image not found or type unknown




Instrukcja użytkownika - PL

Szelki bezpieczeństwa P 60

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa szelek bezpieczeństwa P 60

Tabela rozmiarów						
Rozmiar	A	B	C	H	W	
M-XL	75-120	90-120	55-700	55-80	1540	
XXL	120-140	100-130	65-80	65-95	1680	

Warunki eksploatacyjne

- poliamidowych;
- przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem;
- zakres temperatur : od -30°C do +50°C;
- szelki odpowiednie do krótkotrwałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.



Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 60

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galeriach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 358, PN- EN 361

Szczegóły produktu

