

Szelki bezpieczeństwa P 60E


Nr art.: OC1255



Szelki bezpieczeństwa P 60E

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa					
Rozmiar	A	B	C	H	W
M-XL	75-120	90-120	50-70	55-80	1740
P					
60E	80-140	100-130	65-80	65-95	1880



Warunki eksploatacyjne

- przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
- dopuszczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
- zakres temperatur: od -30°C do +50°C;
- przeznaczony do krótkotrwałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny zaczepowymi.



Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 60E

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galeriach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 358, PN- EN 361

Szczegóły produktu



Tylna klamra zaczepowa

Regulowany pas piersiowy

Regulowany pas udowy

Pas do pracy w podparciu

Przedni punkt zaczepowy