

Szelki bezpieczeństwa P 61

Nr art.: OC1256



Image not found or type unknown



Karta produktowa


Image not found or type unknown



Instrukcja użytkownika - PL

Szelki bezpieczeństwa P 61 to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa rozmiarów					
Rozmiar	A	B	C	H	W
M-XL	75-120	90-120	50-70	55-80	1720
6XL	80-140	100-130	65-80	65-95	1870



Warunki eksploatacyjne

- przeznaczony do użytku w warunkach normalnych, w tym w strefach zagrożonych wybuchem
- dopuszczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
- temperatura : od -30°C do +50°C
- szelki odpowiednie do krótkotrwałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny



Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 61

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach
- praca na galeriach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej)

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 358, PN- EN 361

Szczegóły produktu



Tylna klamra zaczepowa



Regulowany pas piersiowy



Regulowany pas udowy



Pas do pracy w podparciu



Przedni punkt zaczepowy