Szelki bezpieczeństwa P 61E

Nr art.: OC1257



Image not found or type unknown Karta produktowa

Image not found or type unknown Instrukcja użytkownika - PL


Szelki bezpieczeństwa P 61E

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa szelek bezpieczeństwa P 61E

Tabela rozmiarów

Rozmiar	A	B	C	H	
M-XL	75-120	90-120	55-70	55-80	1880
XL	80-140	100-130	65-80	65-95	1960



- [illegible]

Warunki eksploatacyjne

- [illegible]
- dopuszczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem  ;
- [illegible] temperatur : od -30^{o}C do +50^{o}C;
- szelki odpowiednie do krótkotrawałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 61E

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 358, PN- EN 361

Szczegóły produktu


Tylna klamra zaczepowa


Regulowany pas piersiowy


Regulowany pas udowy


Pas do pracy w podparciu


Przedni punkt zaczepowy