Szelki bezpieczeństwa P 71

Nr art.: OC1258



Image not found or type unknown Karta produktowa


Image not found or type unknown Instrukcja użytkownika - CS, DE, website.DK, EN, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, SV

Szelki bezpieczeństwa P 71

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa szelek bezpieczeństwa P 71

Tabela rozmiarów					
Rozmiar	A	B	C	H	
M-XL	75-120	80-130	50-70	55-75	1660
XXL	80-140	120-150	70-90	65-85	1760



- [illegible]

Warunki eksploatacyjne

- zakres temperatur : od -30^{o}C do +50^{o}C;
- szelki odpowiednie do krótkotrwałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P 71

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 358, PN- EN 361, PN- EN 813

Szczegóły produktu



Tylna klamra zaczepowa



Przedni punkt zaczepowy



Klamry regulacyjne



Pas do pracy w podparciu



Punkt do pracy w podwieszeniu