

Szelki bezpieczeństwa P-80EmX

Nr art.: OC1000



Image not found or type unknown




Karta produktowa

Szelki bezpieczeństwa P-80EmX

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa rozmiarów					
Rozmiar	A	B	C	H	W
M-XL	75-120	85-110	50-85	55-75	1780
P-80EmX	80-140	90-130	70-90	65-85	1860



Warunki eksploatacyjne

- przeznaczony do użytku w warunkach normalnych, w tym w strefach zagrożonych wybuchem;
- dopuszczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem;
- temperatura użytkowania: od -30°C do +50°C;
- przeznaczony do krótkotrwałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.



Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P-80EmX

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, kłamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galeriach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 358, PN- EN 361, PN - EN 813

Szczegóły produktu

Tylna klamra zaczepowa	Regulowany pas piersiowy	Klamry spinająco-regulujące	Pas do pracy w podparciu	Punkt do pracy w podwieszeniu	Przedni punkt zaczepowy