Szelki bezpieczeństwa P-80EmX

Nr art.: OC1000



Image not found or type unknown

Karta produktowa


Szelki bezpieczeństwa P-80EmX

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i **bezpieczeństwo pracy**.

Budowa szelek bezpieczeństwa P-80EmX

Tabela rozmiarów

Rozmiar	A	B	C	H	
M-XL	75-120	85-110	50-85	55-75	1780
XL-XXL	80-140	90-130	70-90	65-85	1860



- [illegible]

Warunki eksploatacyjne

- [illegible]
- dopuszczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem ;
- zakres temperatur : od -30^{o}C do +50^{o}C;
- szelki odpowiednie do krótkotrwałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości;
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

zaczepowymi;

Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P-80EmX

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 358, PN- EN 361, PN - EN 813

Szczegóły produktu



Tylna klamra zaczepowa



Regulowany pas piersiowy



Klamry spinająco-regulujące



Pas do pracy w podparciu



Punkt do pracy w podwieszeniu



Przedni punkt zaczepowy