

Szelki bezpieczeństwa P-81mX

Nr art.: OC1234



Image not found or type unknown



Karta produktowa

Image not found or type unknown



Instrukcja użytkownika - PL

Szelki bezpieczeństwa P 81-mX1

Szelki bezpieczeństwa to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem przy pracach na wysokości. Szelki wykonane z odcinków taśm poliamidowych odpowiednio ze sobą zszytych i połączonych ze sobą za pomocą klamer. Budowa układu zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy.

Budowa szelek bezpieczeństwa P-81 mX1:

- wykonane z taśm poliestrowych / poliamidowych;
- szerokość taśmy: 45mm;
- klamry: automatyczne, aluminiowe;
- nici: poliestrowe;
- tylna klamra zaczepowa;
- grzbietowy i piersiowy punkt zaczepowy;
- regulowany pas barkowy, piersiowy i udowy;
- pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi;
- miękka profilowana poduszka przy pasie i w taśmach ramiennych;
- kamry zaczepowe do toreb narzędziowych;
- pętla do dołączania narzędzi.

Warunki eksploatacyjne:

- zakres temperatur: od -30oC do +50oC;

- szelki odpowiednie do krótkotrawałych, sporadycznie wykonywanych prac na wysokości,
- okres użytkowania: 5 lat z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd techniczny.

Zastosowanie szelek bezpieczeństwa P-81 mX1:

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów,
- praca na rusztowaniach, drabinach, kłamrach,
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach,
- praca na galerach, pomostach, podestach itp.

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN - EN 358, PN - EN 361, PN - EN 813

Wymiary

Model	S	M-XL	XXL	XXXL
W [cm]	75 - 110	85 - 120	90 - 140	95 - 150
H [cm]	155 - 170	164 - 180	180 - 195	190 - 210
C [cm]	70 - 90	85 - 100	100 - 130	110 - 240
T [cm]	40 - 60	50 - 75	60 - 85	75 - 100



Tylna klamra zaczepowa



Przedni punkt zaczepowy



Automatyczne klamry spinająco-regulacyjne



Pas do pracy w podparciu



Klamry regulacyjne