Inwertorowy prostownik spawalniczy TECHNOLOGY 186 HD+ACX

Nr art.: WS1369



Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciowym zajarzeniem łuku.

Cena urządzenia z akcesoriami: walizką, przewodem spawalniczym, przewodem masowym, maską, młotkiem.

Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- umożliwia spawanie elektrodami: rutylowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej, żeliwa,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 4.0,
- chłodzony wentylatorem,
- zabezpieczenie nad i podnapięciowe,
- wysoka stabilność prądu spawania pomimo wahania napięcia sieci zasilającej,

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:

ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	**1 x 230 / 50 / 1**

Prąd pobierany z sieci (60% / max) [A]	**23 / 32**
Moc (60% / max.) [kW]	**3,5 / 5**
Minimalna moc agregatu prądotwórczego [kW]	**7**
Współczynnik sprawności	**0,9**
Współczynnik mocy cos fi	**0,7**
Napięcie stanu jałowego [V]	**83**
Zakres regulacji prądu spawania [A]	**5 - 160**
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40ºC) [A - %]	**160 -35**
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40ºC) [A]	**125**
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	**1,6 - 4,0**
Stopień ochrony	**IP 23**
Wymiary gabarytowe [mm]	**355 x 465 x 185**
Waga [kg]	**9,2**

Parametry			
inverter	Inwertor	Image not found or type unknown	Spawanie metodą MMA, TIG zwarciowy
	Zasilanie 1 x 230V	PORTABLE	Urządzenie przenośne
	Chłodzony wentylatorem	CE	Zgodny z CE
PCT ME77	Zgodny z PCT	GS	Certyfikat TIV-GS