

Inwertorowy prostownik spawalniczy TECHNOLOGY 216 HD+ACX

Nr art.: WS1370



Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: walizką, przewodem spawalniczym, przewodem masowym, maską, młotkiem.

Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- umożliwia spawanie elektrodami: rutowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej, żeliwa,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 4.0,
- chłodzony wentylatorem,
- zabezpieczenie nad i podnapięciowe,
- wysoka stabilność prądu spawania pomimo wahania napięcia sieci zasilającej,

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:

ANTI STICK: przeciwzwarciova - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	1 x 230 / 50 / 1
Prąd pobierany z sieci (60% / max) [A]	23 / 35
Moc (60% / max.) [kW]	3,5 / 5,5
Minimalna moc agregatu prądotwórczego [kW]	8
Współczynnik sprawności	0,87
Współczynnik mocy cos fi	0,7
Napięcie stanu jałowego [V]	83
Zakres regulacji prądu spawania [A]	5 - 180
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40°C) [A - %]	180 -30
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40°C) [A]	125
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	1,6 - 4,0
Stopień ochrony	IP 23
Wymiary gabarytowe [mm]	355 x 465 x 185
Waga [kg]	9,3

Parametry			
	Inwertor		Spawanie metodą MMA, TIG zwarciovoy
	Zasilanie 1 x 230V		Urządzenie przenośne
	Chłodzony wentylatorem		Zgodny z CE
	Zgodny z PCT		Certyfikat TIV-GS